

# SCD-6023R

Domo IR analógico HD a 1080p




## Características principales

- Resolución Full HD (1.920 x 1.080 y 30 ips)
- 0,25 lux en modo F2.1 (color), 0 lux en modo F2.1 (B/N: LED IR encendido)
- Lente fija integrada de 4 mm
- Día/Noche (ICR), DWDR, SSNRIV y detección de movimiento
- Longitud visible IR 20 m
- Distancia de transmisión máx. 500 m
- Instalación sencilla (Plug-and-play)

## Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)



## Accesorios (opcional)



SBP-300HM7 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM

## SCD-6023RN/P

### VIDEO

Dispositivo de imágenes	1/2,9" 2 MP CMOS
Píxeles totales	2.000 (H) x 1.121 (V) y 2,24 MP
Píxeles efectivos	1.984 (H) x 1.105 (V) y 2,19 MP
Sistema de barrido	Escaneado progresivo
Iluminación mín.	Color: 0,25 lux (F2.1) B/N: 0 lux (LED IR encendido)
Índice S/N	52 dB (AGC apagado, Peso encendido)
Salida de vídeo	BNC (AHD, CVBS seleccionable)
Resolución	1920 x 1080
Frecuencia de cuadro máx.	30 ips a 1080p y 30 ips a 720p

### OBJETIVO

Longitud focal (relación de zoom)	4 mm fijo
Proporción de apertura máx.	F2.1
Campo de visión angular	H: 72,2° / V: 52,9° / V: 94,3°
Distancia mín. objeto	0,5 m (1,64 pies)
Control de enfoque	Manual
Tipo de lente	Fija
Tipo de montura	Tipo interna

### DESPLAZAMIENTO / INCLINACIÓN / ROTACIÓN

Rango de desplazamiento / inclinación / rotación	0° a 350° / 0° a 67° / 0° a 355°
--	----------------------------------

### OPERATIVO

Proyección en pantalla	Inglés, japonés, español, francés, portugués, coreano, alemán, italiano, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés y turco
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
Compensación de luz de fondo	No / BLC usuario / HLC
Rango Dinámico Ancho	DWDR
Reducción de ruido digital	SSNRIV (No / Sí)
Desempañador	Apagado / Automático / Manual
Detección de movimiento	Apagado / Encendido (4 zonas)
Máscara de privacidad	Apagado / Encendido (4 zonas con rectángulo)
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1.800 °K a 10.500 °K)
Velocidad de obturador electrónico	1 s a 1/12.000 s
Reverso	No / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
Perfil	Básico, Día/Noche, Luz de fondo, Interior, Usuario
Interfaz de control remoto	Control coaxial
Protocolo	Coaxial: NTSC / PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitrón), AHD - ACP (Protocolo coaxial AHD)
Distancia IR	20 m (65,62 pies)
Distancia de transmisión de vídeo	500 m (1.640,42 pies) (cable coaxial 75-5)

### MEDIOAMBIENTAL

Temperatura / humedad operativas	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) / Menos del 90 % de HR
----------------------------------	---

### ELÉCTRICO

Voltaje / corriente de entrada	12 V CC ± 10 %
Consumo energético	Máx. 4,2 W

### MECÁNICO

Color / Material	Marfil / Plástico
Dimensiones (An. x Al.)	Ø110,0 x 86,0 mm (Ø4,33" x 3,39")
Peso	242 g (0,53 lb)

\*Visite [www.hanwhasecurity.com](http://www.hanwhasecurity.com) para consultar la información y las especificaciones de producto más actualizadas.